### Nakabayashi

# お使いのシュレッダに増設できる メディア専用シュレッダ。



#### 主な仕様

型	式	式 品		番	JM-100CII	JM-100CMI
投	入 幅			幅	約4.5×132mm	約6.8×125mm
細	断	可	能	物	CD·FD·カード	CD·FD·MO
細	断	断 方		式	ヌードルカット*1	3分割*2
細	断	断寸		法	約5.5mm	3分割
定格細断枚数/ 最大細断枚数 (50/60Hz共通)					CD·FD:1/1枚 カード:1/2枚	CD·FD:1/2枚 MO:1/1枚
電				源	100V	100V
定格	消費電	力(5	0/60	Hz)	185/235W	175/200W
チップボックス容量					約35リットル	約35リットル
外表	杉寸法	(W	×D×	H)	260×500×900mm	260×500×900mm
質 量					約37kg	約35kg

※1カッター保護のため中央部の細断幅は約38mmです。(CD·FDの場合) ※2カッター保護のため中央部の細断幅は約45mmです。

¥218,000

(税込¥239.800)

# JM-100CII/CMI

### 〈特長〉

■ ご使用中の、紙専用のシュレッダの横に設置して 使用することができます。



#### 〈便利で安全な機能の数々〉

<主な機能>

待機電力ゼロワット

省エネモード(待機電力ゼロ機能)で、待機時電力をOW\*にカットします。

\*OWはノイズフィルターなどの漏れ電力を除いた値です。

切り屑飛散防止ガード

切り屑飛散防止ガードにより、チップボックスから の細断片の飛散を最小限に抑えます。

オートスタート&ストップ

メディアを入れると自動的に細断を始め、細断を終えると 自動的に停止する便利なオートスタート/ストップ機能。

オートリバース

能力以上のメディアを入れると自動的に逆転し、カッターやモーターへの悪影響を防止します。

満杯検知

切り屑が満杯になると、 ランプで知らせる親切な機能。

満杯アラーム

切り屑が満杯になると、 ブザーで知らせる親切なアラーム機能。

<安全装置>

ドアスイッチ

運転中にドアを開けると、 動作を自動的に止める安全スイッチ。

自動運転停止機能

細断中、メディアの付着などにより、投入口のセンサーが 約30分間細断物を検知し続けた場合に自動停止します。

ブレーカー

電気回路やモーターに過電流が一定時間 以上流れると自動的に電源が切れます。

オートカット

過熱防止機能付き。モーターの温度が 一定以上になると検知し自動停止します。



**ご注意** ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

販売店

### ナカバヤシ株式会社

オフィスアプライアンスカンパニー

【東京本社】 〒174-8602 東京都板橋区東坂下2丁目5番1号 TEL 03-3558-1228 【本本社 第77.4】 〒599-8116 大阪府堺市東区野民町221番地3 TEL 072-286-8090 【名古屋支店】 〒486-0053 名古屋市熱田区一番2丁目2番6号 TEL 052-661-6151 【福岡支店】 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭5丁目7番11号 TEL 092-641-3661 【礼幌営業所】 TEL 011-531-1006 【仙台営業所】 TEL 082-536-0250 「高松出張所】 TEL 087-831-5825

https://www.nakabayashi.co.jp/eco