

1) プリンタ棚に、支柱フレーム（右）、（左）を **仮締め** します。

支柱フレーム（右）

支柱フレーム（左）

ボルト（2）
（4ヶ）

裏

プリンタ棚

実物大

2) 支柱フレーム（右）、（左）に 間口パイプを **仮締め** します。

ボルト（1）

間口パイプ

ボルト（1）
（2ヶ）

支柱フレーム（右）

支柱フレーム（左）

実物大

3) 1) 支柱フレーム（右）（左）に、ボルト（3）を締め付けます。
※ ボルト（3）は、支柱フレーム（右）（左）の長穴を通すように取り付けます。

2) プリンタ棚をお客様の任意の高さに合わせて、中間リングをロックします。
※ 左右の高さを合わせて、中間リングをロックしてください。

（支柱フレームの長穴）

支柱フレーム（右）

支柱フレーム（左）

（中間リング）

（中間リング）

（前側）

（後側）

ボルト（3）
（2ヶ）

実物大

（支柱フレームの長穴）

中間リング

（前側）

（後側）

レバー

レバーを矢印方向に倒せば、ロックできます。

レバーを矢印方向に倒せば、ロックを解除できます。

（※レバーを最後まで倒さないと、プリンタ棚を固定することが出来ません。）

4) 1) これまでに仮締めした全ての ボルト を締め付けてください。